



*per. ind. Mauro Festi*

# CATALOGO TC 25

**Settore SICUREZZA**

**Gruppo TB – Sicurezza integrata**



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

 0464 414194 fax 0464 412534  e-mail [info@tecnocenter.org](mailto:info@tecnocenter.org)

*Un telefono digitale dal design elegante e nuovo racchiude l'innovativo sistema integrato "GuardianTel" per la protezione e la sicurezza della persona e della casa.*

*GuardianTel opera in radiofrequenza con i vari sensori e dispositivi satelliti preposti alla protezione e sicurezza personale e abitativa. La sua installazione è semplice ed elementare, infatti basta inserire il filo di alimentazione e collegare il telefono ad una presa telefonica e Guardian Tel è subito attivo, pronto ad essere programmato alle molteplici funzioni con una semplice procedura di codifica.*

*GuardianTel è un sistema integrato, infatti racchiude in un telefono digitale varie funzioni quali: la centrale di allarme, l'avvisatore telefonico, il pulsante di telesoccorso e la sirena d'allarme interna.*

## ***"GUARDIANTEL" SISTEMA D'ALLARME CON AVVISATORE TELEFONICO RILEVATORE DI MOVIMENTO TELEFONO***

- *Facile da installare*
- *Intelligente, tutti gli accessori sono autoprotetti*
- *Modulare, può essere integrato in funzione delle vostre esigenze*
- *Sicuro, altamente tecnologico, utilizza tecniche efficaci ed affidabili*
- *Semplice da usare, può essere utilizzato (dai nonni ai nipoti) senza alcuna difficoltà, non servono conoscenze tecniche*
- *Molto riservato, un manuale di facile consultazione vi permetterà di installare, codificare il vostro antifurto inserendo i codici che solo voi conoscerete.*

### ***GUARDIANTEL SISTEMA BASE***

*Sistema integrato di sicurezza per la persona e la casa*



## **SENSORE PER LA RILEVAZIONE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSO**

- *Ad infrarossi passivi, rileva il calore del corpo umano in movimento senza segnalare movimenti accidentali di tende, foglie ed altre cose inanimate.*



## **SENSORE PER PERSIANE**

- *Il rivelatore per persiane permette di collegare all'impianto le persiane dell'abitazione.*



## **SENSORE PER AVVOLGIBILI (TAPPARELLE E SERRANDE)**

- *Il rilevatore per avvolgibili funziona correttamente anche lasciando parzialmente sollevata la tapparella di una finestra, mantenendo comunque attiva la protezione*



## **SENSORE FUMO**

- *Assicura un'efficace e rapida segnalazione dello svilupparsi di un incendio.*



## **TASTIERA DI COMANDO SENZA FILI**

- *Consente, tramite un codice segreto a 4 cifre, di accedere totalmente o parzialmente e di spegnere l'impianto, come pure di fermare eventuali allarmi in corso.*

## **TELECOMANDO PORTATILE MULTIFUNZIONI**

- *Consente di inserire totalmente o parzialmente e di spegnere l'impianto come pure di fermare eventuali allarmi in corso. E' dotato di un pulsante per l'invio di segnalazioni di soccorso.*



## **TELESOCCORSO PORTATILE**

- *In caso di malessere pericolo, tramite il pulsante invia il segnale al telefono per la chiamata di emergenza.*



## RIPETITORE SEGNALE

- Permette di aumentare la portata del segnale radio.



## SIRENA PER ESTERNO SENZA FILI CON LAMPEGGIANTE

- E' il mezzo di dissuasione più efficace, indispensabile come deterrente anche preventivo.



### Regolazione Parametri:

Funzione	Range di regolazione	Regolazione preimpostata
Rubrica numeri d'emergenza (Dial List)	da 1 a 5 numeri di 31 caratteri	Posizioni vuote
Codice sensore (Pin - Code)	da 0000 a 9999	0000
Entrata / uscita	5 - 90 secondi	30 secondi ritardata
Codice sensore		(11111111)
Messaggi d'allarme	5	1 in inglese
Tempo registrazione messaggio allarme	max 10 secondi	non impostato
Mancanza corrente elettrica	ON - OFF	OFF
Sirena interna	ON - OFF	ON
Livello suoneria	HIGH - LOW - OFF	LOW
Tono suoneria	FAST - SLOW	FAST
Uso prefisso	ON - OFF	OFF
Inserzione da cellulare o telefono esterno	ON - OFF	OFF
Identificazione chiamante (CID)		2 generico FSK / DMTF
Tasto R (FLSH)		100 ms
Lingua menù		Inglese
Contrasto display	3 posizioni	Posizione 2

## Specifiche Tecniche:

Dimensioni	227 x 190 x 51 mm
Peso con alimentatore	1500 g
Portata trasmettitore	20 – 100 m
Tensione alimentatore	230 Vac
Tensione apparecchio	12 V dc
Corrente assorbita	300 mA
Montaggio	Orrizzontale
Accumulatori	batterie alcaline
Utilizzo	Interno

NB: Tutti gli accessori sono dotati di contatto antimanomissione (Tamper che attiva l'allarme qualora venga manomesso il coperchio e/o la batteria)