



per. ind. Mauro Festi

LISTINO TC 35

Settore SICUREZZA

Gruppo GP – TV a circuito chiuso



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

web www.tecnocenter.org

 0464 414194 fax 0464 412534  e-mail info@tecnocenter.org

e-commerce www.elettrocenter.com

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
TELECAMERE				
TELECAMERE B/N MEDIA RISOLUZIONE				
TC35 GP01 EG001	VSBC-300P	Telecamera CCD b/n 1/3", 320.000 pixels, 0,1 Lux @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore di isolamento anti-ground loop), 4W, 380 linee di risoluzione orizzontale, sync. interno o Linelock, rapporto S/N > 48 dB, elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico d'esposizione (ELC), Backlight (BLC) e controllo automatico di guadagno (AGC), backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi Autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 224,00	
TC35 GP01 EG002	VSBC-340P	Come art. VSBC-300P, con sync. interno e alimentazione 12 Vdc.	€ 224,00	
TC35 GP01 EG003	VSBC-320P	Come art. VSBC-300P, con alimentazione 24 Vac.	€ 224,00	
TELECAMERE B/N ALTA RISOLUZIONE				
TC35 GP01 EG004	VSBC-301P	Telecamera CCD b/n 1/3", 470.000 pixels, 0,2 Lux @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 4W, 550 linee di risoluzione orizzontale, sync. interno o Linelock, rapporto S/N > 48 dB, elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico d'esposizione (ELC), Backlight (BLC) e controllo automatico di guadagno (AGC), backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi Autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 309,00	
TC35 GP01 EG005	VSBC-321P	Come art. VSBC-301P, con sync. interno e alimentazione 12 Vdc.	€ 309,00	
TC35 GP01 EG006	VSBC-341P	Come art. VSBC-301P, con alimentazione 24 Vac.	€ 309,00	
TELECAMERE A COLORI MEDIA RISOLUZIONE				
TC35 GP01 EG007	VSCC-100AP	Telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD, 320.000 pixels, 0,3 Lux @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore d'isolamento antiground loop), 4,5W, 330 linee di risoluzione orizzontale, sync. interno o Linelock, rapporto S/N > 50 dB, elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico e manuale d'esposizione (ELC 1/50~1/100000 sec, shutter 1/50~1/10000 8 steps), Backlight (BLC) e controllo automatico di guadagno (AGC), contr. aut. del bianco (AWB, ATW o manuale), RS232, backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi Autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 338,00	
TC35 GP01 EG008	VSCC-130AP	Come art. VSCC-100AP, con alimentazione 24 Vac & 12 Vdc.	€ 338,00	
TELECAMERE A COLORI ALTA RISOLUZIONE				
TC35 GP01 EG009	VSCC-101AP	Telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD, 470.000 pixels, 0,5 Lux @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 4,5W, 480 linee di risoluzione orizzontale, sync. interno o Linelock, rapporto S/N > 50 dB, elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico e manuale d'esposizione (ELC 1/50~1/100000 sec, shutter 1/50~1/10000 8 steps), Backlight (BLC) e controllo automatico di guadagno (AGC), contr. aut. del bianco (AWB, ATW o manuale), RS232, backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi Autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 408,00	
TC35 GP01 EG010	VSCC-131AP	Come art. VSCC-101AP, con alimentazione 12 Vdc & 24 Vac.	€ 408,00	
TC35 GP01 EG011	VSCC-301AP	Telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD, 470.000 pixels, 0,5 Lux @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 5W, 480 linee di risoluzione orizzontale, (OSD) con generatore di caratteri (12), sync. interno o Linelock, rapporto S/N > 50 dB, convertitore A/D a 10-bit ed elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema aut. e manuale d'esposizione (ELC 1/50~1/100000 sec, shutter 1/50~1/10000 8 steps), Backlight prog. (BLC) e cont. aut. di guadagno (AGC), contr. aut. del bianco (AWC, ATW, preset a 3200K, 5600K o manuale), indirizzabile (0-127) e parametrizzabile via RS485, backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi Autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 495,00	
TC35 GP01 EG012	VSCC-331AP	Come art. VSCC-301AP, con alimentazione 24 Vac & 12 Vdc.	€ 495,00	
TELECAMERA A COLORI ALTA RISOLUZIONE LOW LIGHT CON ZOOM				
TC35 GP01 EG013	VSCC-421P	Telecamera CCD a colori 1/4", Super HAD, 470.000 pixels, 0,02 Lux (Sens Up x128), 12 Vdc, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 5W, 480 linee di risoluzione orizzontale, (OSD) con generatore di caratteri (12), sync. interno, rapporto S/N > 48 dB, Zoom 220X autofocus (22X ottico 3,6~79,2 mm f 1.6 e 10 digitale), activity detector programmabile (con segnalazione in uscita) convertitore A/D a 10-bit ed elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico e manuale d'esposizione, Backlight programmabile (BLC), contr. aut. di guadagno (AGC), contr. aut. del bianco (AWC, ATW, preset a 3200K, 5600K o manuale), indirizzabile (0~127) e parametrizzabile via RS 485, Ø filtro 46 mm dim. 65x60x120 mm.	€ 972,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
TELECAMERE A COLORI ALTA RISOLUZIONE SUPER WDR LOW LIGHT				
TC35 GP01 EG014	VSCC-803P	Telecamera CCD a colori 1/3", Super HAD, 470.000 pixels, Super WDR 0,06 Lux (Sens Up x32) @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 4W, 480 linee di risoluzione orizzontale, (OSD) con generatore di caratteri (12), sync. interno o Linelock, rapporto S/N 50 dB, convertitore A/D a 10-bit ed elaborazione digitale del segnale (DSP), activity detector programmabile (con segnalazione in uscita) sistema automatico e manuale d'esposizione, (ELC 1/50~1/100000 sec, shutter 1/50~1/10000 8 steps) Dual Shutter Super dinamico (4000%), Backlight programmabile (BLC) e controllo automatico di guadagno (AGC), contr. aut. del bianco (AWC, ATW, preset a 3200K, 5600K o manuale), indirizzabile (0÷127) e parametrizzabile via RS 485, backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi Autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 667,00	
TC35 GP01 EG015	VSCC-833P	Come art. VSCC-803P, con alimentazione 12 Vdc & 24 Vac.	€ 667,00	
TELECAMERE A COLORI ULTRA LOW LIGHT E ZOOM DIGITALE				
TC35 GP01 EG016	VSCC-700P	Telecamera CCD a colori 1/3", 470.000 pixels, 0,004 (sens up x 128) Lux @ f 1.2 (50IRE), 220~240 Vac, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 480 linee di risoluzione orizzontale, (OSD) con generatore di caratteri (12), zoom digitale X2-X10 (funzione PIP), sync. interno o Linelock, rapporto S/N > 50 dB, convertitore A/D a 10-bit ed elaborazione digitale del segnale (DSP SS-1M), activity detector programmabile (con segnalazione in uscita), sistema automatico e manuale d'esposizione (ELC 1/50~1/100000 sec, shutter 1/50~1/10000 8 steps), Backlight progr. (BLC) e contr. aut. di guadagno (AGC), contr. aut. del bianco (AWC, ATW, preset a 3200K, 5600K o manuale), indirizzabile (0÷127) parametrizzabile via RS 485, backfocus regolabile a carrello, accetta obiettivi autoiris videodrive e DC drive passo C e CS senza l'utilizzo di alcun adattatore, dim. 65x52x133 mm.	€ 861,00	
TC35 GP01 EG017	VSCC-730P	Come art. VSCC-700P, con alimentazione 12 Vdc & 24 Vac.	€ 861,00	
TELECAMERA DA SOFFITTO A COLORI				
TC35 GP01 EG018	VSCC-520P	Telecamera CCD a colori 1/3", 2 Lux @ f 2.0 (50IRE), 320.000 pixels, 12 Vdc, (con trasformatore d'isolamento anti-ground loop), 2W, 330 linee di risoluzione orizzontale, sync. interno, rapporto S/N > 50 dB, elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico e manuale d'esposizione (ELC 1/50~1/100000 sec), Backlight (BLC), contr. aut. del bianco (AWB, ATW o manuale), dim. 100(Ø)x67(h) mm.	€ 236,00	
TELECAMERA SPEED DOME PER INTERNO/ESTERNO				
TC35 GP01 EG019	VSCC-641P	Telecamera speed dome a colori, CCD 1/4" Super HAD, 470.000 pixels, 0,02 Lux (Sens Up x128) f 3.6, 24 Vac, 18 W, 480 linee di risoluzione orizzontale, (OSD) con generatore di caratteri (12), sync. interno e linelock, rapporto S/N > 50 dB, velocità di rotazione orizzontale da 0,8~90° sec (64 step progr.) 240° sec su richiamo preset, 128 preset richiamabili manualmente o su sequenza, funzione autopan, 3 percorsi (pan tilt zoom) programmabili e richiamabili (su sequenza o allarme), funzione Home-Return, Zoom 220x Autofocus (22x ottico 3,6~79,2 mm f 1.6 e 10x digitale), activity detector programmabile (con segnalazione in uscita) 4 ingr. 3 uscite di allarme, convertitore A/D a 10-bit ed elaborazione digitale del segnale (DSP), sistema automatico e manuale d'esposizione, Backlight programmabile (BLC), controllo automatico di guadagno (AGC), controllo. aut. del bianco (AWC, ATW, preset a 3200K, 5600K o manuale), indirizzabile (0÷127) e parametrizzabile via RS 485, dim. (Ø x H) 159,5x176 mm.	€ 3.472,00	
TC35 GP01 EG020	VSSC-1000	Tastiera di controllo per art. VSCC-641P e multiplexer serie VSDM-090P, VSDM-160P, con Joystick e display LCD 20x4, 9 Vdc 600ma, dim. 205(L)x65(H)x315(P).	€ 1.075,00	
TC35 GP01 EG021	VSHG-220/EXP	Custodia da esterno, per art. VSCC-641P, termostattizzata e autoventilata con range di funzionamento -40°C~50°C in alluminio pressofuso verniciato, guarnizioni "oring" di chiusura, passaggio cavi interno, dim.(Ø x h) 266x259 mm, peso 3,7 Kg, completa di alimentatore 220/24Vac. (escluso alimentatore 220/24 Vac 60 VA.	€ 639,00	
TC35 GP01 EG022	VSHG-120	Custodia da interno per art. VSCC-641P.	€ 211,00	
TC35 GP01 EG023	VSADT-100WM	Staffa a parete per custodia art. VSHG-220/EXP e art. VSHG-120, con passaggio cavi interno in alluminio pressofuso completa di pressacavi e guarnizioni di chiusura.	€ 127,00	
TC35 GP01 EG024	VSADT-100PM	Adattatore da palo, per art. VSADT-100WM, in alluminio pressofuso verniciato corredato di fascette in acciaio inox.	€ 85,00	
TC35 GP01 EG025	VSADT-110CM	Adattatore ad angolo, per art. VSADT-100WM, in alluminio pressofuso verniciato.	€ 85,00	
TC35 GP01 EG026	VSADT-100CM	Staffa a soffitto per art. VSHG-220/EXP e art. VSHG-120.	€ 127,00	
TC35 GP01 EG027	VSBM-100CBM	Cestello per art. VSCC-641, montaggio a controsoffitto.	€ 211,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
TELECAMERE VARIE SU SCHEDA E IN CONTENITOR				
TC35 GP01 EG028	VTB1232K	Microcamera CCD b/n 1/3" su c.s. 0,1 LUX, 380 linee di risoluzione orizzontale, iris elettronico con obiettivo da 3,6 mm F1,8, alimentazione 12 Vdc, dim. 38x38 mm.	€ 89,00	
TC35 GP01 EG029	VIRP2000-TB	Rilevatore infrarosso passivo, filtro LP, lenti rigide volumetrica o a tenda/corridoio, contaimpuls, compensazione bidirezionale della temperatura, analisi spettrale della velocità di movimento, con telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD, 320.000 pixels, 0,05 Lux, @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, obiettivo da 3,6 mm, microfono omnidirezionale, alimentazione 12 Vdc.	€ 163,00	
TC35 GP01 EG030	VIRP2000-TC	Rilevatore infrarosso passivo, filtro LP, lenti rigide volumetrica o a tenda/corridoio, contaimpuls, compensazione bidirezionale della temperatura, analisi spettrale della velocità di movimento, con telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD, 320.000 pixels, 1 Lux, @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, obiettivo da 3,6 mm, microfono omnidirezionale, alimentazione 12 Vdc.	€ 303,00	
TC35 GP01 EG031	VKPC-S190HL1	Telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 0,05 lux @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 3,6 mm, in contenitore da esterno con tettuccio parasole e staffa di fissaggio, diam. 19x80 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità.	€ 199,00	
TC35 GP01 EG032	VKPC-S50NV1	Telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 0,05 lux (0 Lux IR on) @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 3,6 mm, in contenitore da esterno con tettuccio parasole e staffa di fissaggio, diam. 50x90 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità.	€ 264,00	
TC35 GP01 EG033	VKPC-S190SWX	Telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 0,05 lux (0 Lux IR on) @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 3,6 mm intercambiabile, in contenitore da esterno con staffa di fissaggio, diam. 19x52 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità.	€ 182,00	
TC35 GP01 EG034	VKPC-S200CWX	Telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 1 lux, @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N > 46 dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 3,6 mm intercambiabile, in contenitore da esterno con staffa di fissaggio, diam. 23x75 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità.	€ 318,00	
TC35 GP01 EG035	VKPC-S200CWXR	Telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 1 lux, @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N > 46 dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 3,6 mm intercambiabile, in contenitore da esterno con tettuccio parasole e staffa di fissaggio, diam. 23x78 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità.	€ 350,00	
TC35 GP01 EG036	VKPC-600D/N	Telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 0,05 lux @ F 2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 4,3 mm, in contenitore per montaggio a parete, diam. 46,5x42 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità, colore nero.	€ 225,00	
TC35 GP01 EG037	VKPC-600D/A	Come art. VKPC-S600D/N di colore argento.	€ 225,00	
TC35 GP01 EG038	VKPC-S601D/N	Telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD 320.000 pixels, 0,05 lux @ F 2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50db, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 4,3 mm, in contenitore per montaggio a controsoffitto, diam. 46,5x42 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità, colore nero.	€ 230,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
TC35 GP01 EG039	VKPC-S601D/A	Come art. VKPC-S601D/N di colore argento.	€ 230,00	
TC35 GP01 EG040	VKPC-S800DC/A	Telecamera CCD a colori 1/3"Super HAD320.000 pixels, 1 lux @ F 2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 4,3 mm, in contenitore per montaggio a parete, diam. 46,5x42 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità, colore argento.	€ 397,00	
TC35 GP01 EG041	VKPC-S800DC/N	Come art. VKPC-S800DC/A di colore nero.	€ 397,00	
TC35 GP01 EG042	VKPC-S801DC/A	Telecamera CCD a colori 1/3"Super HAD320.000 pixels, 1 lux @ F 2, 380 linee di risoluzione orizzontale, sincronismo interno, rapporto S/N>50dB, shutter elettronico 1/50 1/100000, backlight (BLC), controllo automatico del guadagno (AGC), obiettivo 4,3 mm, in contenitore per montaggio a controsoffitto, diam. 46,5x42 mm, alimentazione 12 Vdc, con circuito di protezione per inversione di polarità, colore argento.	€ 402,00	
TC35 GP01 EG043	VKPC-S801DC/N	Come art. VKPC-S801DC/A di colore nero.	€ 402,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
OBIETTIVI				
OBIETTIVI MANUALI A FOCALE FISSA				
TC35 GP02 EG001	VOB4MTA	4 mm, 1/3", F 1.2~Chiuso, passo CS.	€ 95,00	
TC35 GP02 EG002	VOB8MTA	8 mm, 1/3", F 1.2~Chiuso, passo CS.	€ 99,00	
TC35 GP02 EG003	VOB12MTA	12 mm, 1/4", F 1.4~Chiuso, passo CS.	€ 100,00	
OBIETTIVO MANUALE A FOCALE VARIABILE				
TC35 GP02 EG004	VOB2812MTA	2,8~12 mm zoom manuale, asferico, 1/3", F 1.4~Chiuso, passo CS.	€ 135,00	
OBIETTIVI A FOCALE FISSA AUTOIRIS VIDEO DRIVE				
TC35 GP02 EG005	VOB4ATA	4 mm, 1/3", F 1.2~125, passo CS.	€ 168,00	
TC35 GP02 EG006	VOB8ATA	8 mm, 1/3", F 1.2~150, passo CS.	€ 171,00	
TC35 GP02 EG007	VOB12ATA	12 mm, 1/2" F 1.4~200, passo CS.	€ 164,00	
OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE AUTOIRIS CON DRIVE DIRETTA				
TC35 GP02 EG008	VOB2812ATA	2,8~12 mm zoom manuale, asferico, 1/3", F 1.2~64, passo CS.	€ 231,00	
TC35 GP02 EG009	VOB550ATA	5~50 mm zoom manuale, asferico, 1/3", F 1.4~185, passo CS.	€ 349,00	
OBIETTIVI A FOCALE VARIABILE AUTOIRIS VIDEO DRIVE				
TC35 GP02 EG010	VOB4ADDDTA	4 mm, 1/3", F 1.2~125, passo CS.	€ 138,00	
TC35 GP02 EG011	VOB8ADDDTA	8 mm, 1/3", F 1.2~150, passo CS.	€ 131,00	
TC35 GP02 EG012	VOB12ADDDTA	12 mm, 1/2", F 1.4~200, passo CS.	€ 139,00	
OBIETTIVI A FOCALE FISSA AUTOIRIS CON DRIVE DIRETTA				
TC35 GP02 EG013	VOB2812ADDDTA	2,8~12 mm zoom manuale, asferico, 1/3", F 1.2~64, passo CS.	€ 188,00	
OBIETTIVI ZOOM MOTORIZZATI AUTOIRIS VIDEO DRIVE				
TC35 GP02 EG014	VOBZMA660TA	6~60 mm, 1/3", F 1.4~360 passo CS.	€ 886,00	
TC35 GP02 EG015	VOBZMA690TA	6~90 mm, 1/3", F 1.6~360, passo CS.	€ 1.561,00	
TC35 GP02 EG016	VOBZMA880TA	8~80 mm, 1/2", F 1.8~360, passo C.	€ 886,00	
TC35 GP02 EG017	VOBZMA8120TA	8~120 mm, 1/2", F 1.8~360, passo C.	€ 1.777,00	
TC35 GP02 EG018	VOBZMA56112TA	5,6~112 mm, 1/3", F 1.6~360, passo CS.	€ 2.291,00	
OBIETTIVI ZOOM MOTORIZZATI AUTOIRIS CON DRIVE DIRETTA				
TC35 GP02 EG015	VOBZMA660DDTA	6~60 mm, 1/3", F 1.4~360, passo CS.	€ 834,00	
TC35 GP02 EG016	VOBZMA880DDTA	8~80 mm, 1/2", F 1.8~360, passo C.	€ 834,00	
OBIETTIVI ZOOM MOTORIZZATI AUTOIRIS VIDEO DRIVE CON PRESET				
TC35 GP02 EG017	VOBZMA660PTA	6~60 mm, F 1.4~360, 1/3", passo CS.	€ 967,00	
TC35 GP02 EG018	VOBZMA690PTA	6~90 mm, F 1.4~360, 1/3", passo CS.	€ 1.675,00	
TC35 GP02 EG019	VOBZMA880PTA	8~80 mm, F 1.8~360, 1/2", passo C.	€ 968,00	
TC35 GP02 EG020	VOBZMA8120PTA	8~120 mm, F 1.8~360, 1/2", passo C.	€ 1.885,00	
TC35 GP02 EG021	VOBZMA56112PTA	5,6~112 mm, F 1.6~360, 1/3", passo CS.	€ 2.384,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
Accessori				
CUSTODIE DA ESTERNO CON TETTuccio E RISCALDAMENTC				
TC35 GP03 EG001	VCUSKITA2	Custodia da esterno termostattizzata, grado di protezione IP66, lung. 270 mm, corpo e slitta interna in ABS, tettuccio fondo e staffa in alluminio pressofuso, completa di supporto e snodo a parete, colore bianco RAL 9002, alimentazione 220 Vac.	€ 164,00	
TC35 GP03 EG002	VCUSKITA24	Come art. VCUSKITA2, con alimentazione 24 Vac.	€ 164,00	
TC35 GP03 EG003	VCUSKITF2	Custodia da esterno termostattizzata, grado di protezione IP66, lung. 270 mm, corpo e slitta interna in ABS, tettuccio fondo e staffa in alluminio pressofuso, con coperchio di chiusura e guaina di raccordo a protezione di viti e vano cavi, completa di supporto e snodo a parete, colore bianco RAL 9002, alimentazione 220 Vac .	€ 200,00	
TC35 GP03 EG004	VCUSKITF24	Come art. VCUSKITF2, con alimentazione 24 Vac.	€ 200,00	
TC35 GP03 EG005	VTCST400AL	Custodia stagna da esterno IP54, lung. 400 mm per telecamere CCD, con apertura laterale e passaggio cavi interno, completa di supporto e snodo a parete, alimentazione 230 Vac.	€ 381,00	
TC35 GP03 EG006	VTCST401AL	Come art. VTCST400AL, con alimentazione 24 Vac.	€ 381,00	
ACCESSORI PER CUSTODIE				
TC35 GP03 EG007	VALA2/24	Trasformatore 230 Vac/24 Vac per art. VCUSKITA2.	€ 45,00	
TC35 GP03 EG008	VALA2/12	Alimentatore 230 Vac/12 Vdc per art. VCUSKITA2.	€ 56,00	
TC35 GP03 EG009	VALF2/24	Trasformatore 230 Vac/24 Vac per art. VCUSKITF2.	€ 54,00	
TC35 GP03 EG010	VALF2/12	Alimentatore 230 Vac/12 Vdc per art. VCUSKITF2.	€ 56,00	
TC35 GP03 EG011	VF2-230	Kit ventilazione 230 Vac per art. VCUSKITF2.	€ 104,00	
TC35 GP03 EG012	VF2-24	Kit ventilazione 24 Vac per art. VCUSKITF2.	€ 95,00	
TC35 GP03 EG013	VTVENAL	Kit di ventilazione 230 Vac, per art. VTCST400AL/401AL.	€ 157,00	
TC35 GP03 EG014	VTVENAL24	Kit di ventilazione 24 Vac, per art. VTCST400AL/401AL.	€ 157,00	
TC35 GP03 EG015	VTALICTAL	Alimentatore 12 Vdc per art. VTCST400AL.	€ 55,00	
TC35 GP03 EG016	VTALICTAL24	Alimentatore 24 Vac per art. VTCST401AL.	€ 55,00	
STAFFE E SUPPORTI				
TC35 GP03 EG017	VTSTT	Supporto e snodo per telecamere CCD, montaggio a parete e soffitto, lunghezza 140 mm.	€ 15,00	
TC35 GP03 EG018	VMTSTT	Supporto e snodo per telecamere CCD, montaggio a parete e soffitto, lunghezza 90 mm.	€ 15,00	
TC35 GP03 EG019	VTSTCPT	Collare da palo (Ø 65-110 mm) per custodia telecamera.	€ 47,00	
TC35 GP03 EG020	VTSTSS	Supporto a soffitto per brandeggio.	€ 93,00	
TC35 GP03 EG021	VTSTCB	Collare da palo (Ø 80-150 mm) per brandeggio .	€ 145,00	
TC35 GP03 EG022	VTSTPA	Supporto parete per brandeggi.	€ 132,00	
BRANDEGGI DA INTERNO ED ESTERNO				
TC35 GP04 EG001	VTBIOV	Brandeggio da interno, orizzontale, con autopan, 230 Vac.	€ 308,00	
TC35 GP04 EG002	VTBIOV24	Come art. VTBIOV con alimentazione 24 Vac.	€ 308,00	
TC35 GP04 EG003	VTBIOVV	Brandeggio da interno, orizzontale/verticale, con autopan, 230 Vac.	€ 554,00	
TC35 GP04 EG004	VTBIOVV24	Come art. VTBIOVV con alimentazione 24 Vac.	€ 554,00	
TC35 GP04 EG005	VTBEOVV	Brandeggio da esterno orizzontale/verticale, con autopan, 230 Vac su peso max 12 Kg.	€ 972,00	
TC35 GP04 EG006	VTBEOVV24	Come art. VTBEOVV con alimentazione 24 Vac.	€ 972,00	
TC35 GP04 EG007	VTBEVVP	Come art. VTBEOVV con preset.	€ 1.166,00	
TC35 GP04 EG008	VTBEVVP24	Come art. VTBEOVV con alimentazione 24 Vac.	€ 1.166,00	
TC35 GP04 EG009	VRCVZB	Comando per brandeggio e zoom.	€ 308,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
MONITOR				
MONITOR B/N				
TC35 GP05 EG001	VMB9	Monitor 9" b/n 220 V, risoluzione 1000 linee.	€ 246,00	
TC35 GP05 EG002	VMB12	Monitor 12" b/n 220 V, risoluzione 1000 linee.	€ 246,00	
TC35 GP05 EG003	VMB15	Monitor 15" b/n 220 V, risoluzione 1000 linee.	€ 423,00	
MONITOR A COLORI MEDIA RISOLUZIONE CON CICLICO PROGRAMMABILE				
TC35 GP05 EG004	VSMC-102P	Monitor 10" a colori, 0,63 mm stripe pitch, risoluzione 280 linee orizz. e 350 vert., 4 ingressi/1 uscita video (loop in out con autoterminazione), 4 ingressi/1 uscita audio 0,8 W (loop in out) sequenza automatica con tempi regolabili, menù a video, alimentazione 230 Vac, 50 W.	€ 702,00	
TC35 GP05 EG005	VSMC-142P	Monitor 14" a colori, 0,66 mm stripe pitch, risoluzione 360 linee orizz. e 350 vert., 4 ingressi/1 uscita video (loop in out con autoterminazione), 4 ingressi/1 uscita audio 0,8 W (loop in out), sequenza automatica con tempi regolabili, menù a video, alimentazione 230 Vac, 60 W.	€ 608,00	
MONITOR A COLORI MEDIA RISOLUZIONE CON QUAD E CICLICO PROGRAMMABILE				
TC35 GP05 EG006	VSMQ-140P	Monitor 14", 0,66 mm stripe pitch, risoluzione 400 linee al centro, con quad a colori, 4 ingressi/4 uscite video (loop in out con autoterminazione), 4 ingressi/1 uscita audio 1,2 W (loop in out), 4 ingressi/1 uscita d'allarme, 5 modalità di visualizzazione, quad, switching automatico, PIP, singola, VCR, zoom, congelamento immagini, titolatrice, data, ora, menù a video, alimentazione 230 Vac, 55 W.	€ 1.122,00	
MONITOR A COLORI ALTA RISOLUZIONE				
TC35 GP05 EG007	VSMQ-150P	Monitor 15" a colori, 0,28 mm dot pitch, risoluzione 650 linee orizz., 3 ingressi (2 VBS 1 SVHS, loop in out con autoterminazione), 3 uscite video, 3 ingressi/1 uscita audio 1.0 W (loop in out), menù a video, alimentazione 230 Vac, 72 W.	€ 1.169,00	
TC35 GP05 EG008	VSMQ-210P	Monitor 21" a colori, 0,7 mm stripe pitch, risoluzione 450 linee orizz., 3 ingressi (2 VBS 1 SVHS, loop in out con autoterminazione), 3 uscite video, 3 ingressi/1 uscita audio 1.2 W (loop in out), menù a video, alimentazione 230 Vac, 75 W.	€ 981,00	
MONITOR A COLORI TFT LCD				
TC35 GP05 EG009	V150MB TFT	Monitor 15" a colori TFT LCD dot pitch 0,297 mm, Lumin. 250 cd/m ² , Contr. 330:1, angolo di visuale 140° (orizz.), 120° (vert.), 1280x1024/76 Hz in SVGA, 650 linee orizz. su VBS, 3 ingressi video (2 VBS 1 SVHS), PIP (segnale SVGA e analogico), OSD e audio. Completo telecomando e alimentatore 230 Vac/12 Vdc, colore argento, TCO '99.	€ 2.571,00	
TC35 GP05 EG010	VSM151S	Monitor 15" a colori TFT LCD, dot pitch 0,297 mm, Lumin. 250 cd/m ² , Contr. 330:1, angolo di visuale 140° (orizz.), 120° (vert.), risoluzione 1024x768/75 Hz, banda passante max 80 MHz, TCO '99.	€ 1.629,00	
TC35 GP05 EG011	VSM171S	Monitor 17" a colori TFT LCD, dot pitch 0,264 mm, Lumin. 250 cd/m ² , Contr. 350:1, angolo di visuale 150° (orizz.), 125° (vert.), risoluzione 1280x1024/75 Hz, banda passante max 135 MHz, TCO '99.	€ 2.835,00	
TC35 GP05 EG012	VSM210T	Monitor 21" a colori TFT LCD, dot pitch 0,27 mm, angolo di visuale 160° (orizz.), 160° (vert.), risoluzione 1600x1200/67 Hz, banda passante max 200 MHz, zoom/panning digitale immagine, OSD trasparente, PIP, PBP, Input video DVI digitale, VGA (PC), S-VHS (DVD), CVBS (VCR), In/out audio, consumo 70 W, Multimediale (5WxChx2), colore Silver, TCO '95.	€ 12.726,00	
TC35 GP05 EG013	VSM240T	Monitor 24" a colori TFT LCD, Aspect Ratio 16:10, dot pitch 0,27x0,09 mm, angolo di visuale 160° (orizz.), 160° (vert.), risoluzione 1920x1200/60 Hz, banda passante max 200 MHz, zoom/panning digitale immagine, OSD trasparente, PIP, PBP, Input video DVI digitale, VGA (PC), S-VHS (DVD), CVBS (VCR), In/out audio, consumo 76 W, Multimediale (5WxChx2), colore argento, TCO '95.	€ 18.666,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
MULTIPLEXER				
MULTIPLEXER DIGITALI B/N				
TC35 GP06 EG001	VSYSDX9	Multiplexer serie SYSTEM SPRITE duplex b/n, 9 In/2 Out (VBS), 400 linee di risoluzione, visualizzazione in 1/4/7/9, PiP, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, C-Bus per controllo da tastiera remota, alimentazione 230 Vac, 43 W.	€ 3.186,00	
TC35 GP06 EG002	VSYSDX16	Multiplexer serie SYSTEM SPRITE duplex b/n, 16 In/2 Out (VBS), 400 linee di risoluzione, visualizzazione in 1/4/7/9, PiP, 16 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, C-Bus per controllo da tastiera remota, alimentazione 230 Vac, 43 W.	€ 3.823,00	
MULTIPLEXER DIGITALI A COLORI				
TC35 GP06 EG003	VSYSDX9C	Multiplexer serie SYSTEM SPRITE duplex a colori, 9 In/2 Out (VBS), 400 linee di risoluzione, visualizzazione in 1/4/7/9, PiP, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, C-Bus per controllo da tastiera remota, alimentazione 230 Vac, 43 W.	€ 5.097,00	
TC35 GP06 EG004	VSYSDX16C	Multiplexer serie SYSTEM SPRITE duplex a colori, 16 In/2 Out (VBS), 400 linee di risoluzione, visualizzazione in 1/4/7/9, PiP, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, C-Bus per controllo da tastiera remota, alimentazione 230 Vac, 43 W.	€ 5.913,00	
TC35 GP06 EG005	VMPKBDM	Tastiera di comando con joystick per Multiplexer .	€ 1.125,00	
TC35 GP06 EG006	VMPALMDM	Modulo allarme remoto.	€ 182,00	
TC35 GP06 EG007	VOMPROMDM	Modulo con uscita a 16 relè per activity detection.	€ 413,00	
TC35 GP06 EG008	VMPJCTBOX	Scheda di giunzione per C-BUS.	€ 81,00	
TC35 GP06 EG009	VMPSU12	Alimentatore per accessori C-BUS.	€ 163,00	
MULTIPLEXER DIGITALI B/N				
TC35 GP06 EG010	VSDM-090MP	Multiplexer digitale Triplex b/n, 9 In/2 Out (VBS), 400 linee di risoluzione, funzionalità, triplex, registrazione field/frame, visualizzazione in 2/4/7/9, PiP, quad display in tempo reale, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, gestione ora legale/solare, RS232, RS485, controllo da tastiera remota*, alimentazione 230 Vac, 35 W.	€ 1.304,00	
TC35 GP06 EG011	VSDM-160MP	Multiplexer digitale Triplex b/n, 16 In/2 Out (VBS), 400 linee di risoluzione, funzionalità, triplex, registrazione field/frame, visualizzazione in 2/4/7/9, PiP, quad display in tempo reale, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, gestione ora legale/solare, RS232, RS485, controllo da tastiera remota (VSCC-1000)*, alimentazione 230 Vac, 35 W.	€ 1.521,00	
MULTIPLEXER DIGITALI A COLORI				
TC35 GP06 EG012	VSDM-040P	Multiplexer digitale simplex 4 In/1 Out (VBS), a colori 400 linee di risoluzione, possibilità di regolazione del tempo di swiching (0-30sec), display 8 caratteri, tempo di allarme da 1 a 30 sec, controllo remoto tramite RS 232, alimentazione 230 Vac, 9 W.	€ 1.652,00	
TC35 GP06 EG013	VSDM-090P	Multiplexer digitale Triplex a colori, 9 In/2 Out (VBS o S-VHS), b/n 400 linee di risoluzione, funzionalità, triplex, registrazione field/frame, visualizzazione in 2/4/7/9, PiP, quad display in tempo reale, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, gestione ora legale/solare, RS232, RS485, controllo da tastiera remota (VSCC-1000)*, alimentazione 230 Vac, 35 W.	€ 1.955,00	
TC35 GP06 EG014	VSDM-160P	Multiplexer digitale Triplex a colori, 16 In/2 Out (VBS o S-VHS), b/n 400 linee di risoluzione, funzionalità, triplex, registrazione field/frame, visualizzazione in 2/4/7/9, PiP, quad display in tempo reale, 9 In/1 Out d'allarme, activity det., interlive su allarme, programmazione settimanale, gestione ora legale/solare, RS232, RS485, controllo da tastiera remota (VSCC-1000)*, alimentazione 230 Vac, 35 W.	€ 2.173,00	
* disponibilità II semestre.				

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
Quadrivisori				
QUADRIVISORI VIDEO A COLORI				
TC35 GP07 EG001	VSCQ-041P	Quadrivisore video singola pagina, 4 ingressi/2 uscite video, risoluzione 240 linee orizzontali (modalità quad), data e ora, visualizzazione canale singolo, visualizzazione in aut. dei canali, congelamento immagini nella funzione quad, registrazione allarmi con buzzer sonoro, alarm loss (max 8 eventi), RS232 per il controllo remoto, alimentazione 230 Vac.	€ 1.434,00	
TC35 GP07 EG002	VSCQ-081P	Quadrivisore video doppia pagina, 8 ingressi/2 uscite video, risoluzione 240 linee orizzontali (modalità quad), data e ora, visualizzazione canale singolo, visualizzazione in aut. dei canali, congelamento immagini nella funzione quad, registrazione allarmi con buzzer sonoro, alarm loss (max 8 eventi), RS232 per il controllo remoto, alimentazione 230 Vac.	€ 1.565,00	
QUADRIVISORE VIDEO B/N				
TC35 GP07 EG003	VQB875	Quadrivisore video, b/n, 4 Ingressi video/2 uscite video, 30 immagini/sec, menù a video, congelamento immagini, 12 Vdc (alimentatore non fornito).	€ 372,00	
Selettori				
SELETTORI AUTOMATICI				
TC35 GP08 EG001	VC401	Selettore ciclico, 4 ingressi, 1 uscita, tempi di commutazione regolabili da 1 a 40 sec.	€ 146,00	
TC35 GP08 EG002	VC801	Selettore ciclico, 8 ingressi, 1 uscita, tempi di commutazione regolabili da 1 a 40 sec.	€ 159,00	
Matrici				
MATRICI VIDEO				
TC35 GP09 EG001		Matrici video 16 ingressi su 4 uscite espandibili fino a 4096 ingressi su 128 uscite, con gestione tramite mappe grafiche.	€	chiedere

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
Trmissione video				
SISTEMA DI TRASMISSIONE SU FIBRA OTTICA				
TC35 GP10 EG001		Trasmettitori e ricevitori per la trasmissione video su fibra ottica multimodale e monomodale di segnali video e telemetria.	€	chiedere
SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO BIFILARE				
TC35 GP10 EG002	VNV-652R	Ricevitore video su doppino twistato non schermato (UTP) di segnali video monocromatici o a colori fino a distanze di 1,6 Km utilizzando cavi twistati UTP Cat. 5, risposta in frequenza da 0~5 MHz attenuazione 1,5 dB max, 60 dB (CMMR), led di segnalazione/mancanza alimentazione e segnale video, dim. 76(L)x39(H)x28(P) mm, alimentazione 12-24 Vac/dc 0,1 A.	€ 819,00	
TC35 GP10 EG003	VNV-653T	Trasmettitore video su doppino twistato non schermato (UTP) di segnali video monocromatici o a colori fino a distanze di 1,6 Km utilizzando ricevitori attivi (art.VNV-652R, VNV-862R o VNV-1662R) e cavi twistati UTP Cat. 5, risposta in frequenza da 0~5 MHz attenuazione 1,5 dB max, 60 dB (CMMR), led di segnalazione/mancanza alimentazione e segnale video, dim. 76(L)x39(H)x28(P) mm, alimentazione 24 Vac/dc 0,2 A.	€ 819,00	
TC35 GP10 EG004	VNV-862R	Ricevitore HUB attivo per 8 canali video su doppino twistato non schermato (UTP) di segnali video monocromatici o a colori fino a distanze di 1,6 Km utilizzando cavi twistati UTP Cat. 5, risposta in frequenza da 0~5 MHz attenuazione 1,5 dB max, 60 dB (CMMR) led di segnalazione/mancanza alimentazione e segnale video, comprensivo di 8 prolunge coassiali (60 cm), cavo di terra (2 mt.) e alimentatore, dim. 43(L)x4,5(H)x20(P) cm, predisposto per rack 192, alimentazione 24 Vac/dc 0,8 A.	€ 5.765,00	
TC35 GP10 EG005	VNV-1662R	Come art. VNV-862R con 16 canali video.	€ 11.538,00	
SISTEMI DI TRASMISSIONE IMMAGINE SU RETI INTRANET/INTERNE1				
TC35 GP10 EG006	VSNS-100P	Trasmettitore video con funzionalità Web, 4 ingressi video, 4 ingressi allarme, 1 RS485 per gestione speed dome, invio posta elettronica differenziata per ogni ingresso in caso di allarme, registrazione con calendario settimanale ed invio immagini in caso d'allarme su server FTP, risoluzione 704x480, 352x240, 176x120, visione live singola o quad, remotizzabile su linee telefoniche PSTN, ISDN e Lan network (router, hub esclusi), alimentazione 5V dc, 3 A, alimentatore incluso.	€ 1.722,00	
TC35 GP10 EG007	VSNS-110P	Come art. VSNS-100P con registrazione di Pre & Post allarme (32 immagini per ingresso), RS232 per collegamento a modem esterno, RS485 per gestione speed dome e dispositivi esterni.	€	chiedere
TC35 GP10 EG008	VSNC-100P	Web camera con trasmissione audio/video, compressione video H263, compressione audio G.723.1, registrazione Pre & Post allarme, invio posta elettronica in caso di allarme, registrazione con calendario settimanale ed invio immagini in caso d'allarme su server FTP, risoluzione 704x480, 352x240, 176x120, 2 ingressi di allarme, 1 relè di uscita, password e blocco di sicurezza, interfacce di comunicazione (Ethernet/ modem/ Adsl), RS232 per collegamento a modem esterno, RS485 per gestione dispositivi esterni, alimentazione 230 Vac, 3,5 W.	€	chiedere
ACCESSORI PER TVCC IN LAN				
TC35 GP10 EG009	V100IH	Hub router ISDN 64/128K, Lan 10/100, 4 porte ethernet 10 BaseT RJ45, terminale PC per configurazione, con protocolli di comunicazione PPP, SUA, NAT, Dial-on-Demand, di routing IP, RIP2, Filtering di sicurezza PAP, CHAP, MS CHAP CLID, dim. 258(L)x35(H)x190(P) mm, alimentazione 16 Vac 0,8 A, cavetti Lan (cross e diritto) e alimentatore inclusi.	€ 900,00	
TC35 GP10 EG010	V100MH	Hub router PSTN 56K, Lan 10/100, 4 porte ethernet 10 BaseT RJ45, terminale PC per configurazione, con protocolli di comunicazione PPP, SUA, NAT, Dial-on-Demand, di routing IP, RIP2, Filtering di sicurezza PAP, CHAP, MS CHAP CLID, dim. 258(L)x35(H)x190(P) mm, alimentazione 16 Vac 0,8 A, cavetti Lan (cross e diritto) e alimentatore inclusi.	€ 1.017,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
Videoregistrazione analogica				
VIDEOREGISTRATORI TIME LAPSE				
TC35 GP11 EG001	VSVR-24JP	Videoregistratore VHS 300 linee di risoluzione orizz. colore, 350 b/n, Rec & Play in modalità 3/8/12/24 ore (E180) Rec audio in modalità 3/8/12/24 ore, Rec allarmi nelle modalità 3/12/24 ore, Rec in field/frame, timer di registrazione (10 prog. sett.) memoria per mancanza rete (registra gli ultimi 4 errori di rete e relativo ripristino), Rec "one shot" ad intervalli di 1/2/3 min., buzzer di registrazione su allarme, funzione di riavvolgimento automatico del nastro con ripetizione automatica o pilotaggio in serie di un secondo videoregistratore, alimentazione 230 Vac, 16 W.	€ 737,00	
TC35 GP11 EG002	VSVR-24PRT	Videoregistratore VHS doppia densità 300 linee di risoluzione orizz. colore, 350 b/n, Rec & Play in modalità 6/18/30 ore (E180) registrazione audio in modalità 6/18/30 ore, Rec allarmi nelle modalità 6/18/30 ore, Rec in field/frame, timer di registrazione (15 prog. sett.) memoria per mancanza rete (registra gli ultimi 4 errori di rete e relativo ripristino), Rec "one shot" ad intervalli di 1/2/3 min., buzzer di registrazione su allarme, funzione di riavvolgimento automatico del nastro con ripetizione automatica o pilotaggio in serie di un secondo videoregistratore, alimentazione 230 Vac, 16 W.	€ 791,00	
TC35 GP11 EG003	VSVR-960JP	Videoregistratore VHS 300 linee di risoluzione orizz. colore, 350 b/n, Rec & Play in modalità 3/8/12/24/36/48/72/120/168/240/480/960 ore (E180) Rec audio in modalità 3/8/12/24 ore, Rec allarmi nelle modalità 3/12/24 ore, Rec in field/frame, timer di registrazione (10 prog. sett.) memoria per mancanza rete (registra gli ultimi 4 errori di rete e relativo ripristino), Rec "one shot" ad intervalli di 1/2/3 min., buzzer di registrazione su allarme, funzione di riavvolgimento automatico del nastro con ripetizione automatica o pilotaggio in serie di un secondo videoregistratore, alimentazione 230 Vac, 16 W.	€ 833,00	
TC35 GP11 EG004	VSVR-960PRT	Videoregistratore VHS doppia densità 300 linee di risoluzione orizz. colore, 350 b/n, Rec & Play in modalità 6/18/30/72/120/168/20/480/960 ore (E180) registrazione audio in modalità 6/18/30 ore, Rec allarmi nelle modalità 6/18/30 ore, Rec in field/frame, timer di registrazione (15 prog. sett.) memoria per mancanza rete (registra gli ultimi 4 errori di rete e relativo ripristino), Rec "one shot" ad intervalli di 1/2/3 min., buzzer di registrazione su allarme, funzione di riavvolgimento automatico del nastro con ripetizione automatica o pilotaggio in serie di un secondo videoregistratore, alimentazione 230 Vac, 16 W.	€ 892,00	
Videoregistrazione digitale				
VIDEOREGISTRATORE DIGITALE DVRS				
TC35 GP11 EG005	VDVRS25/8	Videoregistratore digitale multitasking, multiuser, multithread, con HDU 40 Gbyte espandibile fino a 400Gbyte, 8 In, 5 Out (1 SVGA - 4 VBS), con matrice video 8x4 e multiplexer/demultiplexer, compressione □-Jpeg (2~4 Kbyte di media) velocità di registrazione 25 immagini/sec, Rec Pre & Post allarme, risoluzione 768x576 linee, 32 ingressi d'allarme paralleli e/o su linea seriale (max 1000 mt.), 4 uscite open collector a bordo, 28 uscite su relè su linea seriale (max 1000 mt.) liberamente configurabili, timer orario configurabile activity detector, Back-Up aut. o man. su supporti DVD, DAT, Jaz e unità di rete, password multilivello, remotizzabile su linee telefoniche PSTN, ISDN (3~5 Frame/sec) e Lan network (max 25 Frame/sec) (router, hub e lan card escluse), in contenitore industriale predisposto per montaggio rack 19".	€ 5.940,00	
TC35 GP11 EG006	VDVRS25/16	16 ingressi - 25 F/sec.	€ 6.570,00	
TC35 GP11 EG007	VDVRS25/32	32 ingressi - 25 F/sec.	€ 8.550,00	
TC35 GP11 EG008	VDVRS50/8	8 ingressi - 50 F/sec.	€ 6.642,00	
TC35 GP11 EG009	VDVRS50/16	16 ingressi - 50 F/sec.	€ 7.290,00	
TC35 GP11 EG010	VDVRS50/32	32 ingressi - 50 F/sec.	€ 9.270,00	
TC35 GP11 EG011	VDVRS75/8	8 ingressi - 75 F/sec.	€ 7.335,00	
TC35 GP11 EG012	VDVRS75/16	16 ingressi - 75 F/sec.	€ 8.010,00	
TC35 GP11 EG013	VDVRS75/32	32 ingressi - 75 F/sec.	€ 9.900,00	
TC35 GP11 EG014	VDVRS75	Tastiera remota su linea seriale (max 1000 mt.).	€ 837,00	
TC35 GP11 EG015	VDVRSW	Software di remotizzazione per centro di controllo per sistema Windows 2000. Visualizza contemporaneamente telecamere di diversi impianti remoti.	€ 3.150,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP TV a circuito chiuso				
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI				
TC35 GP11 EG016	VSHR-2016P	Videoregistratore digitale multitasking, multiuser, multithread, con HDU 40 Gbyte espandibile fino a 400 Gbyte, 16 In, 2 Out (SVGA - VBS) compressione ML-Jpeg (2~4 Kbyte di media) velocità di registrazione 50 fps, Rec Pre & Post allarme, 50 fps secondo in visualizzazione, multiscreen configurabile 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 PIP, risoluzione 400 linee, 16 ingressi su 1 uscita d'allarme liberamente configurabile, timer orario configurabile per ogni telecamera con 4 tipologie di funzionamento compresa la gestione dei giorni particolari, activity detector, Back-Up aut. o man. su supporti DVD, DAT, Jaz e unità di rete, RS485 multiprotocollo liberamente configurabile per la gestione e la parametrizzazione di telecamere speed dome o fisse, password multilivello, remotizzabile su linee telefoniche PSTN, ISDN (3~5 Frame/sec) e Lan network (max 25 Frame/sec) (router, hub e lan card escluse), in contenitore industriale predisposto per montaggio rack 19".	€ 10.566,00	
TC35 GP11 EG017	VSHR-3008P	Videoregistratore digitale Real time multitasking, multiuser, multithread, con HDU 40 Gbyte espandibile fino a 400 Gbyte, 8 In, 2 Out (SVGA -VBS) compressione ML-Jpeg (2~4 Kbyte di media) velocità di registrazione 50 fps, Rec Pre & Post allarme, 400 fps secondo in visualizzazione (live per ogni telec.), multiscreen configurabile 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 PIP, risoluzione >400 linee, 8 ingressi e 8 uscite di allarme liberamente configurabili, timer orario configurabile per ogni telecamera con 4 tipologie di funzionamento compresa la gestione dei giorni particolari, activity detector, Back-Up aut. o man. su supporti DVD, DAT, Jaz e unità di rete, RS485 multiprotocollo liberamente configurabile per la gestione e la parametrizzazione di telecamere speed dome o fisse, password multilivello, remotizzabile su linee telefoniche PSTN, ISDN (3~5 Frame/sec) e Lan network (max 25 Frame/sec) (router, hub e lan card escluse), in contenitore industriale predisposto per montaggio rack 19".	€ 12.579,00	
TC35 GP11 EG018	VSHR-3016P	Videoregistratore digitale Real time multitasking, multiuser, multithread, con HDU 40 Gbyte espandibile fino a 400 Gbyte, 16 In, 2 Out (SVGA -VBS) compressione ML-Jpeg (2~4 Kbyte di media) velocità di registrazione 50 fps, Rec Pre & Post allarme, 800 fps secondo in visualizzazione (live per ogni telec.), multiscreen configurabile 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16 PIP, risoluzione >400 linee, 16 ingressi e 16 uscite di allarme liberamente configurabili, timer orario configurabile per ogni telecamera con 4 tipologie di funzionamento compresa la gestione dei giorni particolari, activity detector, Back-Up aut. o man. su supporti DVD, DAT, Jaz e unità di rete, RS485 multiprotocollo liberamente configurabile per la gestione e la parametrizzazione di telecamere speed dome o fisse, password multilivello, remotizzabile su linee telefoniche PSTN, ISDN (3~5 Frame/sec) e Lan network (max 25 Frame/sec) (router, hub e lan card escluse), in contenitore industriale predisposto per montaggio rack 19".	€ 14.089,00	
TC35 GP11 EG019	VSHR-REMOTE/SV	Software in ambiente Windows per remotizzazione su reti Pstn-Isdn-Lan.	€ 2.324,00	
VIDEOREGISTRATORE DIGITALE SU PC				
TC35 GP11 EG020	VSDMC-420P	Videoregistratore digitale da collegare a PC (anche esistenti), 4 ingressi video con loop In e Out, 4 ingressi d'allarme, 2 uscite monitor (SVGA e Videocomposito), compressione M-jpeg, risoluzione 640x480 (schermo pieno), 320x240 (quad) velocità di registrazione 25 Fps, visualizzazione quad, sequenza o schermo pieno, visualizzazione quad su monitor di servizio, RS485 per controllo speed dome, alimentazione 5 Vdc-3 A. Hardware richiesto: Pentium III 500Mhz, 128 Mbyte ram, 1 slot PCI libero, risoluzione video 1024x768, 16 bit consigliati, che supporti direct X 8.0 Sistema operativo richiesto: Win98/Se - Win Me - Win 2000.	€ 1.722,00	
VIDEOREGISTRATORE DIGITALE EMBEDDED*				
TC35 GP11 EG021	VSHR-101P	Videoregistratore digitale monoingresso, con HDU 40 Gbyte espandibile, 25 frames/sec, compressione video Mjpeg, compressione audio G.723, registrazione Pre & Post allarme programmabile (1 sec- 1 min), 1 ingresso/1 uscita video (VBS), 1 ingresso/1 uscita d'allarme, registrazione con programmatore settimanale, risoluzione 720x288, 368x288, interfaccia Ethernet per controllo remoto, RS232, RS485 per gestione speed dome e dispositivi esterni, alimentazione 230 Vac, 5 W.	€	chiedere
TC35 GP11 EG022	VSHR-104P	Come art. VSHR-101P con 4 ingressi.	€	chiedere
TC35 GP11 EG023	VSHR-108P	Come art. VSHR-101P con 8 ingressi.	€	chiedere
* non su base PC.				

GP TV a circuito chiuso

GP Antifurto - Antintrusione

Accessori video			
MOTION DEECTOR			
TC35 GP12 EG001	VIVP-VMD	Modulo motion detector monocanale b/n e colore, per telecamere fisse e brandeggiate con analisi del movimento ed autoapprendimento automatico (o manuale da comando esterno) in tempo reale, acquisizione e digitalizzazione video 720x565 pixels, 4000 celle con 25 frame/sec di analisi luminanza (DSP), rapporto campionatura/processing regolabile (1:1/1:25), mascheratura immagine con risoluzione a blocco (8x8 pixels), 4000 zone in movimento rilevabili contemporaneamente, funzionamento completamente autonomo (senza l'utilizzo di alcun PC), RS485 indirizzabile (0÷512) per collegamento configuratore software, 1 ingresso/uscita video VBS, uscita allarme su relè in sicurezza attiva (NO C NC), dim 85(L) x 33(H) x 130(P) mm, accoppiamento modulare predisposto per rack 19", alimentazione. 12 Vdc 0,3 A, alimentatore escluso.	€ 2.324,00
SISTEMA VIDEOVERIFICA ALLARMI E VIDEO RONDA			
TC35 GP13 EG001	VGS2	Dispositivo di acquisizione immagini, compressione Jpeg b/n e colore, formato immagini 256x192 pixel, 16 milioni di colori, 4 ingressi video, 4 ingressi di allarme, 4 ingressi audio, 1 uscita monitor, 2 relè, alimentazione 12 Vdc.	€ 1.395,00
TC35 GP13 EG002	VGS28	Modulo di espansione 8 ingressi video, 8 ingressi di allarme, 8 ingressi audio, 1 uscita monitor, per art.VGS2, alimentazione 12 Vdc.	€ 698,00
TC35 GP13 EG003	VGS21	Modem 56 Kbaud.	€ 189,00
TC35 GP13 EG004	VGSALIMD	Alimentatore DC/AC per modem.	€ 51,00
TC35 GP13 EG005	VGS2/SW	Software di gestione VGS2 con chiave hardware.	€ 2.324,00
TC35 GP13 EG006	VIRP2000-TB	Rilevatore infrarosso passivo, filtro LP, lenti rigide volumetrica o a tenda/corridoio, contaimpulsi, compensazione bidirezionale della temperatura, analisi spettrale della velocità di movimento, con telecamera CCD b/n 1/3" Super HAD, 320.000 pixels, 0,05 Lux, @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, obiettivo da 3,6 mm, microfono omnidirezionale, alimentazione 12 Vdc.	€ 163,00
TC35 GP13 EG007	VIRP2000-TC	Rilevatore infrarosso passivo, filtro LP, lenti rigide volumetrica o a tenda/corridoio, contaimpulsi, compensazione bidirezionale della temperatura, analisi spettrale della velocità di movimento, con telecamera CCD a colori 1/3" Super HAD, 320.000 pixels, 1 Lux, @ F1.2, 380 linee di risoluzione orizzontale, obiettivo da 3,6 mm, microfono omnidirezionale, alimentazione 12 Vdc.	€ 303,00
ACCESSORI VIDEO			
TC35 GP14 EG001	VDIV485	Divisore per RS485, 1 In 4 Out, alimentazione 12 Vdc, alimentatore escluso.	€ 684,00
TC35 GP14 EG002	VDIV485/16	Come art. VDI485 1 In 16 Out, alimentazione 12 Vdc, alimentatore escluso in contenitore rack 19" 1 U.	€ 1.971,00
TC35 GP14 EG003	VCONV232/485	Convertitore di interfaccia da RS232 a RS485.	€ 83,00
TC35 GP14 EG004	VDIV14V	Divisore video 1 ingresso/4 uscite, versione da tavolo.	€ 228,00
TC35 GP14 EG005	VDIV18	Divisore video 1 ingresso/8 uscite, versione da tavolo.	€ 263,00
TC35 GP14 EG006	VDIV48PR	Divisore video programmabile 4 ingressi/8 uscite configurabili, versione da tavolo.	€ 360,00
TC35 GP14 EG007	VDIV816PR	Divisore video programmabile 8 ingressi/16 uscite configurabili, versione Rack.	€ 685,00
TC35 GP14 EG008	VRM1	Adattatore Rack per art. VDIV18.	€ 48,00
TC35 GP14 EG009	VRM2	Adattatore Rack per n. 2 art. VDIV18.	€ 53,00
AMPLIFICATORI E ADATTATOR			
TC35 GP14 EG010	VAMPV	Amplificatore video, 13 dB max, regolazioni HF e LF separate.	€ 117,00

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
GP				
TV a circuito chiuso				
ILLUMINATORI				
TC35 GP15 EG001	VIR20FL	Illuminatore IR 850 nm flood, 12 Vac, 20 W, IP 65. Vac 12 Fascio orizzontale 40° Fascio verticale 40° Distanza* (mt.) 7	€ 294,00	
TC35 GP15 EG002	VIR50SP	Illuminatore IR 850 nm spot, 12 Vac, 50 W, IP 65. Vac 12 Fascio orizzontale 10° Fascio verticale 10° Distanza* (mt.) 12	€ 294,00	
TC35 GP15 EG003	VIR50FL	Illuminatore IR 850 nm flood, 12 Vac, 50 W, IP 65. Vac 12 Fascio orizzontale 40° Fascio verticale 40° Distanza* (mt.) 9	€ 294,00	
TC35 GP15 EG004	VIR50WFL	Illuminatore IR 850 nm wideflood, 12 Vac, 50 W, IP 65. Vac 12 Fascio orizzontale 60° Fascio verticale 60° Distanza* (mt.) 7	€ 294,00	
TC35 GP15 EG005	VIR300SP	Illuminatore IR 850 nm spot, 230 Vac, 300 W, IP 65. Vac 230 Fascio orizzontale 10° Fascio verticale 8° Distanza* (mt.) 65	€ 878,00	
TC35 GP15 EG006	VIR300FL	Illuminatore IR 850 nm flood, 230 Vac, 300 W, IP 65. Vac 230 Fascio orizzontale 23° Fascio verticale 10° Distanza* (mt.) 35	€ 878,00	
TC35 GP15 EG007	VIR300WFL	Illuminatore IR 850 nm wideflood, 230 Vac, 300 W, IP 65. Vac 230 Fascio orizzontale 40° Fascio verticale 20° Distanza* (mt.) 20	€ 878,00	
* distanza tipica del soggetto da illuminare; è funzione del coefficiente di riflessione della scena illuminata.				
ACCESSORI VARI				
TC35 GP16 EG001	VBNC/C	Connettore a crimpare per coassiale RG59.	€ 2,00	
TC35 GP16 EG002	VBNC/A	Connettore per coassiale RG11.	€ 6,00	
TC35 GP16 EG003	VBNC90	Connettore a 90°.	€ 2,00	
TC35 GP16 EG004	VCVRG59	Cavo RG59 coassiale (al mt).	€ 1,00	
TC35 GP16 EG005	VCVRG11	Cavo RG11 coassiale (al mt).	€ 3,00	